



BESTELLFORMULAR RAFFSTORE C50 SLIM

optional mit Blende

Das System ist für die Innenverwendung bestimmt.

Maximale Abmessungen:

- Elektroantrieb 4x3,5
- manueller Antrieb 4x3,5 beschränkt bis 8m² gemäß Preisliste

LAMELLEN	C 50	SLIM
LAMELLEN	C 50	SLIM PERFORIERT

0005 Beige Farbe ähnelt RAL 1013	0204 und 204 PF Weiß Farbe ähnelt RAL 9003	0038 Weißaluminium Farbe ähnelt RAL 9006	0030 Reinaluminium	9007 Graualuminium Farbe ähnelt RAL 9007	2901 metallisiertes Graphit	0199 Anthrazit Farbe ähnelt RAL 7024	0019 Schwarz Farbe ähnelt RAL 9011
-------------------------------------	---	---	--------------------	---	-----------------------------	---	---------------------------------------

TEKSTILIEN	LEITERKORDEL	FARBLOS	WEIß	GRAU	ANTHRAZIT	SCHWARZ
	ZUGSCHNUR bei manuellem Antrieb					
	ZUGBAND bei Elektroantrieb					
	ENDKAPPEN DER OBERSCHIENE UND DES FALLPROFELS					
Stahlseilführung mit Kunststoffummantelung in Farbe						

FARBEN DER SELT KOLLEKTION	BEIGE				WEIß				HELLGRAU				DUNKELGRAU				ANTHRAZIT		SCHWARZ		BRAUN				BLAU	GELB
	VSR	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	DB	FSM	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	VSR	RAL	RAL	RAL		
FALLPROFIL UND OBERSCHIENE	240	1015	1013	9001	9010	9016	7035	9006	7001	7037	9007	7012	703	71319	7015	7024	7016	7021	9005	8014	8016	780	3004	5014	1006	

ANDERE RAL-FARBE				SEILFÜHRUNGSHALTER 1,6mm			SCHIENENHALTER	TWIST	GEFEDERT	MIT FEDER
20-40				Bodenspanner						
FARBE				Bodenspanner			als frei.System fertigen ohne Führungsschienen			

POS.	BREITE* mm	HÖHE mm	ANZAHL St.	MODUL	FARBE			ZUGSCHNURANTRIEB		MOTOR																
					WEIß	SILBER	ZINK	LAMELLENNEIGUNG		Wicklung		GEIGER			SOMFY		ELERO									
								L	R	L	R	GJ56	GJ56e5	GJ56e7 smi	J4 WT	J4 RTS	J4 IO homocentrol	JA Soft								
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										

*1) Bei Raffstoren mit Seilführung und der freihängenden Variante werden die Lamellen in der angegebenen Gesamtbreite des Systems gefertigt. Bei einer Nischenmontage empfehlen wir die Breite des Systems schmaler zu wählen als die der Nische, um die Möglichkeit des Kontakts der Lamellen mit der Wand zu minimalisieren.

RAFFSTOREN HÖHE	PAKETHÖHE C50 SLIM	BEMERKUNGEN
0,61 - 0,80 m	10 cm	
0,81 - 1,00 m	10 cm	
1,01 - 1,20 m	11 cm	
1,21 - 1,40 m	11 cm	
1,41 - 1,60 m	12 cm	
1,61 - 1,80 m	12 cm	
1,81 - 2,00 m	13 cm	
2,01 - 2,20 m	13 cm	
2,21 - 2,40 m	14 cm	
2,41 - 2,60 m	14 cm	
2,61 - 2,80 m	15 cm	
2,81 - 3,00 m	15 cm	
3,01 - 3,20 m	16 cm	
3,21 - 3,40 m	16 cm	
3,41 - 3,50 m	17 cm	

ANBEI DAS BESTELLFORMULAR ZUR ELEKTROSTEUERUNG

LIEFERADRESSE



Christian Puchler
BAUELEMENTE
Hellerbergstr. 2a 85111 Adelschlag

☎ 08424-261969 info@cp-bauelemente.de
Fax 08424-261953 www.cp-bauelemente.de

Mobil 01577-2655992