



RAFFSTOREN-BESTELLFORMULAR mit Blende

FARBEN AUS DER SELT KOLLEKTION			BEIGE				WEIß				HELLGRAU				DUNKELGRAU				ANTHRAZIT				SCHWARZ				BRAUN				BLAU				GELB					
VSR	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	DB	FSM	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL					
240	1015	1013	9001	9010	9016	7035	9006	7001	7037	9007	7012	703	71319	7015	7024	7016	7021	9005	8014	8016	780	3004	5014	1006																

LAMELLEN SYSTEM	KONSTRUKTION	BLENDENTYP								FÜHRUNGSSCHIENENHALTER								Die maximale Länge der Blende in einem Stück ohne Verbindungen: RAL9006, RAL9007, RAL9016 und Blendendicke 1,2mm - beträgt 4m; RAL9006, RAL9007 und Blendendicke 2mm - 4,5m; andere Farben: 3,5m mit technologiischer Öffnung: 3m ohne Öffnung. Der Montagebügel wird standardmäßig gleichzeitig als Befestigung der Oberschiene und der Blenden verwendet. Die Antriebsseite des manuellen Antriebs bestimmen wir aus der Innenperspektive.	BLENDENDICKE	1,2mm standard 2,0mm	Ohne Montagebügel	Schienerhalter mit Feder															
		OHNE	1	2	3	3A	4	4A	4B	FÜHRUNGSSCHIENE				SEILFÜHRUNG*																							
FARBEN		OHNE								STANDARD				LINTERPUTZ				DURCHGEREND				15-36 29-50 55-76 83-104 111-132 139-160				50-90 87-127 125-165				Bodenspanner		Kurzel L R		MOTOR			
GRAU										50-70				50-70				50-70						GEIGER		SOMFY				ELERO							
SCHWARZ										70-100				70-100				70-100						GJ56e5		JASoft											
WEIß										100-170				100-145				75-120						GJ56e7 smi		JA WT											
FARBLOS																								JA RTS		JA IO											
ANTRAGT		max. Höhe 20 cm								OHNEHALTER				C80 FLAT andere Klemme				BLENDEHÖHE in cm, falls anders als im Katalog		BLENDEHÖHE in cm, falls anders als markiert		SEITENDECKEL DER BLENDE		falls > 80mm dann 1 Typ, da													
Pos.	BREITE mm	HÖHE mm	ANZAHL St.		MODUL		GEMEINSAME BLENDE		BLENDEHÖHE				SEILFÜHRUNG				KURBEL		MOTOR																		
1																	L R		GJ56																		
2																	L R		GJ56e5																		
3																	L R		GJ56e7 smi																		
4																	L R		JA WT																		
5																	L R		JA RTS																		
6																	L R		JA IO																		
7																	L R		JA Soft																		
8																	L R																				
9																	L R																				
10																	L R																				
11																	L R																				
12																	L R																				
13																	L R																				
14																	L R																				
15																	L R																				
16																	L R																				

*1) Bei den Raffstoren C50, C80 FLAT und C80 mit Seilführung sind die Lamellen um 20mm kürzer als die Gesamtbreite der Anlage, um die Möglichkeit des Kontakts der Lamellen mit der Wand zu minimalisieren.

RAFFSTOREN-HÖHE		C50L		C80 FLAT		C80L, C80		Z90	
		PAKET	BLENDE	PAKET	BLENDE	PAKET	BLENDE	PAKET	BLENDE
0,61 - 0,80 m		12 cm	12 cm	14 cm	15 cm	19 cm	20 cm	13 cm	
0,81 - 1,00 m		12 cm	12 cm	15 cm	17 cm	20 cm	20 cm	14 cm	
1,01 - 1,20 m		13 cm	15 cm	16 cm	17 cm	21 cm	25 cm	16 cm	20 cm
1,21 - 1,40 m		13 cm	15 cm	17 cm	17 cm	23 cm	25 cm	17 cm	20 cm
1,41 - 1,60 m		14 cm	15 cm	18 cm	20 cm	24 cm	25 cm	19 cm	20 cm
1,61 - 1,80 m		14 cm	15 cm	19 cm	20 cm	25 cm	25 cm	20 cm	20 cm
1,81 - 2,00 m		15 cm	15 cm	20 cm	20 cm	26 cm	25 cm	22 cm	25 cm
2,01 - 2,20 m		15 cm	15 cm	21 cm	20 cm	28 cm	30 cm	23 cm	25 cm
2,21 - 2,40 m		16 cm	17 cm	22 cm	25 cm	29 cm	30 cm	25 cm	25 cm
2,41 - 2,60 m		16 cm	17 cm	22 cm	25 cm	30 cm	30 cm	26 cm	30 cm
2,61 - 2,80 m		17 cm	17 cm	23 cm	25 cm	31 cm	34 cm	27 cm	30 cm
2,81 - 3,00 m		17 cm	17 cm	24 cm	25 cm	32 cm	34 cm	29 cm	30 cm
3,01 - 3,20 m				25 cm	25 cm	34 cm	37 cm	30 cm	34 cm
3,21 - 3,40 m				26 cm	25 cm	35 cm	37 cm	31 cm	34 cm
3,41 - 3,60 m				27 cm	25 cm	36 cm	37 cm	33 cm	34 cm
3,61 - 3,80 m				28 cm	25 cm	37 cm	37 cm	34 cm	37 cm
3,81 - 4,00 m				29 cm	25 cm	38 cm	37 cm	36 cm	37 cm
4,01 - 4,20 m				40 cm	25 cm	40 cm	37 cm	37 cm	37 cm
4,21 - 4,40 m				41 cm	25 cm	41 cm	37 cm	39 cm	37 cm
4,41 - 4,60 m				42 cm	25 cm	42 cm	37 cm	40 cm	37 cm
4,61 - 4,80 m				43 cm	25 cm	43 cm	37 cm	42 cm	37 cm
4,81 - 5,00 m				44 cm	25 cm	44 cm	37 cm	43 cm	37 cm

BEMERKUNGEN

ANBEI DAS BESTELLFORMULAR ZUR ELEKTROSTEUERUNG

3 **3A**

4 **4A**

Achtung! Beim Blendentyp 3, 3A, 4, 4A beträgt die Innentiefe i standardmäßig:
120 mm für Raffstoren C80
140 mm für Raffstoren Z90
Für Bestellungen mit unstandardisierten Abmessungen ist zur Bestellung ein Zeichnung beizulegen, die angibt, ob das Außen- oder Innenmaß angegeben ist.

LIEFERADRESSE

Christian Puchler
BAUELEMENTE
Hellerbergstr. 2a 85111 Adelschlag

☎ 08424-261969 info@cp-bauelemente.de
Fax 08424-261953 www.cp-bauelemente.de
Mobil 01577-265992